

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE - N° 4 ACB P3/6 2025-2**

**Pietrisco spaccato 3/6**

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **4 ACB P3/6 2025-2**
2. Uso previsto del prodotto: **Aggregato per conglomerato bituminoso conforme alla norma UNI EN 13043:2004**
3. Fabbricante: **INERTI S.VALENTINO SRL** loc. Cà Nova Tacconi-37012 Bussolengo (VR)  
 Impianto CORTE BETLEMME - Loc. Betlemme - 37066 Sommacampagna (VR)
4. Mandatario: **N/A**
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione: **2+**
- 6a. Norma armonizzata: **UNI EN 13043:2004**  
 Organismi notificati: **LRQA Iberia - 0094**
- 6b. Documento per la valutazione europea: **N/A**  
 Valutazione tecnica europea: **N/A**  
 Organismo di valutazione tecnica: **N/A**  
 Organismi notificati: **N/A**
7. Prestazioni dichiarate:

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRESTAZIONE          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Granulometria - (d/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2/6,3                |
| Categoria G - Categoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | G <sub>C</sub> 90/10 |
| Tolleranza - Categoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                    |
| Contenuto in polveri - Categoria f <sub>x</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | f <sub>0,5</sub>     |
| Equivalente in sabbia - SE (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NPD                  |
| Valore di blu di metilene - Categoria MB (g/Kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD                  |
| Massa volumica dei granuli - ρ <sub>a</sub> (Mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,710                |
| Assorbimento superficiale di acqua - WA24 (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,900                |
| Massa volumica in mucchio - ρ <sub>b</sub> (Mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,282                |
| Resistenza alla frammentazione - Categoria (LA %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LA <sub>20</sub>     |
| Resistenza al gelo/disgelo - (Fx)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F <sub>1</sub>       |
| Coefficiente di appiattimento - Categoria (FI %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FI <sub>20</sub>     |
| Indice di forma - Categoria (SI %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI <sub>15</sub>     |
| Cloruri solubili in acqua - (C%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <0,01                |
| Solfati solubili in acido - Categoria (AS <sub>xx</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AS <sub>0,2</sub>    |
| Degradabilità al solfato di magnesio - (MS <sub>xx</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MS <sub>18</sub>     |
| Reattività potenz. in presenza di alcali- Classe di reattività                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RA <sub>2</sub>      |
| Zolfo totale - (S%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <0,1                 |
| Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria - % di disintegrazione                                                                                                                                                                                                                                                | NPD                  |
| Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso-Categoria(SC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NPD                  |
| Resistenza alla usura dell'aggregato grosso - Categoria (M <sub>DE</sub> XX)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M <sub>DE</sub> 10   |
| Resistenza alla levigabilità - (PSV <sub>xx</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PSV <sub>62</sub>    |
| Resistenza all'abrasione superficiale - Categoria (AAV <sub>xx</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AAV <sub>10</sub>    |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati-Categoria (AN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NPD                  |
| Sostanze pericolose - contenuto di sostanze pericolose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 (assenti)          |
| Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi - Categoria (C <sub>xx/xx</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                          | C <sub>95/1</sub>    |
| Resistenza allo shock termico - V <sub>LA</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                    |
| Affinità ai leganti bituminosi - Grado di copertura a 24 h (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90,7                 |
| Descrizione petrografica - Aggregato eterogeneo con clasti sia carbonatici sia granitici con qualche clasto da roccia metamorfica                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 8.Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: <b>N/A</b><br>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. |                      |

Luogo e data: Bussolengo, 13/06/2025

Firmato a nome e per conto  
 del fabbricante da:

Giannantonio Parolini

*Giannantonio Parolini*