*INERTI S.VALENTINO SRL*
*Loc. Cà Nova Tacconi - 37012 BUSSOLENGO (VR)*
*P.IVA 0202883 023 6*
*www.inertisanvalentino.it*
*TEL 045 6701666*

## *DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE - N° 2 AC P6/9 2026-2*

***Pietrisco spaccato 6/9***

**1. Codice di identificazione unico del prodotto: 2 AC P6/9 2026-2**
**2. Uso previsto del prodotto: Aggregato per calcestruzzo conforme alla norma UNI EN 12620:2008**
**3. Fabbricante: INERTI S.VALENTINO SRL loc. Cà Nova Tacconi-37012 Bussolengo VR**
**Impianto CA' CERE' sito in Loc. Cà Cerè - 37026 Pescantina (VR)**
**4. Mandatario: N/A**
**5. Sistema di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione: 2+**
**6a. Norma armonizzata: UNI EN 12620:2008**
**Organismi notificati: LRQA Iberia - 0094**
**6b. Documento per la valutazione europea: N/A**
**Valutazione tecnica europea: N/A**
**Organismo di valutazione tecnica: N/A**
**Organismi notificati: N/A**
**7. Prestazioni dichiarate:**

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI | PRESTAZIONE |
|---|---|
| **Granulometria -** *(d/D)* | 6,3/10 |
| **Categoria G -** *Categoria* | $G_C$ 85/20 |
| **Tolleranza -** *Categoria* | - |
| **Contenuto in polveri -** *Categoria* $f_x$ | $f_{1,5}$ |
| **Equivalente in sabbia -** *SE (%)* | NPD |
| **Valore di blu di metilene -** *Categoria MB (g/Kg)* | NPD |
| **Massa volumica dei granuli -** $\rho_a$ *(Mg/m³)* | 2,710 |
| **Assorbimento superficiale di acqua -** *WA24 (%)* | 1,130 |
| **Massa volumica in mucchio -** $\rho_b$ *(Mg/m3)* | 1,357 |
| **Resistenza alla frammentazione -** *Categoria* ($LA_{\%}$) | $LA_{20}$ |
| **Resistenza al gelo/disgelo -** *(Fx)* | $F_1$ |
| **Coefficiente di appiattimento -** *Categoria* ($FI_{\%}$) | $FI_{15}$ |
| **Indice di forma -** *Categoria* ($SI_{\%}$) | $SI_{15}$ |
| **Cloruri solubili in acqua -** *(C%)* | <0,01 |
| **Solfati solubili in acido -** *Categoria* ($AS_{xx}$) | $AS_{0,2}$ |
| **Degradabilità al solfato di magnesio -** *(*$MS_{xx}$*)* | $MS_{18}$ |
| **Reattività potenz. in presenza di alcali-** Classe di reattività | $RA_2$ |
| **Zolfo totale -** *(S%)* | 0,027 |
| **Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo -** *contenuto di sostanza umica* | ASSENTE |
| **Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni di calcestruzzo -** *contenuto di carbonato* ($CO_2$ *%)* | 22,1 |
| **Stabilità di volume / Ritiro per essiccamento -** *% di ritiro* | NPD |
| **Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria -** *% di disintegrazione* | NPD |
| **Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso -** *Categoria (SC)* | NPD |
| **Resistenza alla usura dell'aggregato grosso -** *Categoria* ($M_{DE}XX$) | $M_{DE}10$ |
| **Resistenza alla levigabilità -** *(*$PSV_{XX}$*)* | $PSV_{56}$ |
| **Resistenza all'abrasione superficiale -** *Categoria* ($AAV_{xx}$) | $AAV_{10}$ |
| **Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati -** *Categoria (AN)* | NPD |
| **Sostanze pericolose -** *contenuto di sostanze pericolose* | 0 (assenti) |

**Descrizione petrografica -** Aggregato eterogeneo proveniente dalla medio pianura veronese derivante da depositi fluviali e depositi glaciali. Aggregato composto prevalentemente da calcari, dolomie e modesta presenza di graniti con aggiunta di aggregato riciclato - come da dichiarazione ambientale di prodotto.

**8.Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A**
**La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.**

**Luogo e data: Bussolengo, 16/10/2026**

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da:**
Giannantonio Parolini