

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE - N° 1 ACB P9/12 2026-2**

**Pietrisco spaccato 9/12**

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **1 ACB P9/12 2026-2**
2. Uso previsto del prodotto: **Aggregato per conglomerato bituminoso conforme alla norma UNI EN 13043:2004**
3. Fabbricante: **INERTI S. VALENTINO SRL loc. Cà Nova Tacconi-37012 Bussolengo (VR)**  
**Impianto CA' NOVA TACCONI sito in Loc. Cà Nova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR)**
4. Mandatario: **N/A**
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione: **2+**
- 6a. Norma armonizzata: **UNI EN 13043:2004**  
Organismi notificati: **SGS ITALIA SPA**
- 6b. Documento per la valutazione europea: **N/A**  
Valutazione tecnica europea: **N/A**  
Organismo di valutazione tecnica: **N/A**  
Organismi notificati: **N/A**

**7. Prestazioni dichiarate:**

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI                                                                                                                                                                                                                                                       | PRESTAZIONE          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Granulometria - (d/D)                                                                                                                                                                                                                                                            | 8/12,5               |
| Categoria G - Categoria                                                                                                                                                                                                                                                          | G <sub>C</sub> 90/15 |
| Tolleranza - Categoria                                                                                                                                                                                                                                                           | -                    |
| Contenuto in polveri - Categoria f <sub>x</sub>                                                                                                                                                                                                                                  | f <sub>0,5</sub>     |
| Equivalente in sabbia - SE (%)                                                                                                                                                                                                                                                   | NPD                  |
| Valore di blu di metilene - Categoria MB (g/Kg)                                                                                                                                                                                                                                  | NPD                  |
| Massa volumica dei granuli - ρ <sub>a</sub> (Mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                 | 2,750                |
| Assorbimento superficiale di acqua - WA24 (%)                                                                                                                                                                                                                                    | 0,970                |
| Massa volumica in mucchio - ρ <sub>b</sub> (Mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                  | 1,387                |
| Resistenza alla frammentazione - Categoria (LA %)                                                                                                                                                                                                                                | LA <sub>20</sub>     |
| Resistenza al gelo/disgelo - (Fx)                                                                                                                                                                                                                                                | F <sub>1</sub>       |
| Coefficiente di appiattimento - Categoria (FI %)                                                                                                                                                                                                                                 | FI <sub>10</sub>     |
| Indice di forma - Categoria (SI %)                                                                                                                                                                                                                                               | SI <sub>15</sub>     |
| Cloruri solubili in acqua - (C%)                                                                                                                                                                                                                                                 | <0,01                |
| Solfati solubili in acido - Categoria (AS <sub>xx</sub> )                                                                                                                                                                                                                        | AS <sub>0,2</sub>    |
| Degradabilità al solfato di magnesio - (MS <sub>xx</sub> )                                                                                                                                                                                                                       | MS <sub>18</sub>     |
| Reattività potenz. in presenza di alcali- Classe di reattività                                                                                                                                                                                                                   | RA <sub>2</sub>      |
| Zolfo totale - (S%)                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,19                 |
| Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria - % di disintegrazione                                                                                                                                                           | NPD                  |
| Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso-Categoria(SC)                                                                                                                                                                                                                      | NPD                  |
| Resistenza alla usura dell'aggregato grosso - Categoria (M <sub>DE</sub> XX)                                                                                                                                                                                                     | M <sub>DE</sub> 10   |
| Resistenza alla levigabilità - (PSV <sub>xx</sub> )                                                                                                                                                                                                                              | PSV <sub>56</sub>    |
| Resistenza all'abrasione superficiale - Categoria (AAV <sub>xx</sub> )                                                                                                                                                                                                           | AAV <sub>10</sub>    |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati-Categoria (AN)                                                                                                                                                                                                                   | NPD                  |
| Sostanze pericolose - contenuto di sostanze pericolose                                                                                                                                                                                                                           | 0 (assenti)          |
| Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi - Categoria (C <sub>xx/xx</sub> )                                                                                                                                                                                     | C <sub>95/1</sub>    |
| Resistenza allo shock termico - V <sub>LA</sub>                                                                                                                                                                                                                                  | 2,2                  |
| Affinità ai leganti bituminosi - Grado di copertura a 24 h (%)                                                                                                                                                                                                                   | 91,3                 |
| <b>Analisi chimica</b> Aggregato eterogeneo proveniente dalla medio pianura veronese derivante da depositi fluvioglaciali e depositi glaciali. Aggregato composto prevalentemente da calcari, dolomie e con modesta presenza di graniti. Presenza di clasti di quarzo selcifero. |                      |

8.Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **N/A**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Bussolengo, 31/07/2026

Firmato a nome e per conto  
del fabbricante da:

Giannantonio Parolini

