

Indice

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. INFORMATIVA AMBIENTALE	2
3. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA	3
4. PRESCRIZIONI GENERALI	4

Indice delle revisioni della sezione			Redazione e Verifica	Approvazione
Data	N° revisione	Motivi delle revisioni	RGQA	Direzione
15/01/10	00	Prima emissione	Luca Scarsini	Alberto Scarsini
21/06/10	01	Revisione generale	Luca Scarsini	Alberto Scarsini
19/01/23	02	Revisione generale	Luca Scarsini	Alberto Scarsini

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della seguente istruzione operativa è quello di descrivere le modalità gestionali seguite per la gestione operativa della cava e delle interazioni con gli autisti esterni ed i terzi.

2. INFORMATIVA AMBIENTALE

L'azienda Inerti S.Valentino srl ha implementato un Sistema di Gestione Integrato Qualità Sicurezza ed Ambiente, conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 ed UNI EN ISO 45001. Gli impatti ambientali diretti (ovvero quelli generati dall'azienda) vengono già monitorati e ridotti al minimo.

E' nostra volontà monitorare anche gli impatti ambientali indiretti, compresi quelli generati da ditte esterne aventi rilevanza ambientale.

Tale informativa deve intendersi come strumento di sensibilizzazione dei singoli collaboratori delle ditte in appalto. Pertanto i contenuti di tale informativa sono obbligatori all'interno dell'impianto di proprietà Inerti S.Valentino srl; inoltre viene vivamente consigliato il recepimento di tali informazioni per lavorazioni che coinvolgono mezzi, attrezzature ed infrastrutture aziendali (ad es. manutenzioni straordinarie presso officine).

Pertanto Inerti S.Valentino srl intende coinvolgere anche i propri fornitori nella protezione dell'ambiente, sensibilizzando nel non inquinare, ottimizzando senza spreco l'uso di risorse, minimizzando gli impatti ambientali, gestendo correttamente eventuali emergenze, rispettando le leggi ambientali e di sicurezza sul luogo di lavoro.

INQUINAMENTO DELL'ARIA DA GAS DI SCARICO

Non sostare con il motore acceso, durante la sosta assicurarsi che il motore sia spento.

MISURE DI PREVENZIONE

Contenitori contenenti sostanze pericolose (olio, solventi, vernici) non vanno appoggiati a terra ma posati su apposite griglie e chiusi dopo l'utilizzo.

Non mescolare nello stesso contenitore sostanze incompatibili

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE

Ridurre il consumo energetico

Ottimizzare l'uso degli imballi

Ottimizzare l'uso di materie prime (olio, detersivi, ecc.)

LAVORI EDILI E GESTIONE RIFIUTI COSTRUZIONE-DEMOLIZIONE

Richiedere e recepire Piano Operativo della Sicurezza

Rispettare le prescrizioni contenute nel DSS e DUVRI

I materiali che devono essere asportati tipo batterie ed accumulatori, oli e lubrificanti esausti, vernici e solventi, stracci imbevuti di sostanze pericolose (oli, vernici, solventi, acidi ecc.) sono a carico del prestatore d'opera.

I materiali che possono essere, previa autorizzazione, depositati presso la cava sono rifiuti da attività di demolizione e costruzione non contaminati da frazioni estranee.

Riordinare la zona di lavoro a fine giornata e al termine dei lavori.

Prima di lasciare la zona di lavoro, rendicontare al Responsabile di Impianto.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Circoscrivere lo sversamento di sostanza pericolosa e/o rifiuto.

Versare il materiale assorbente sulla sostanza sversata.

Procedere con l'assorbimento della sostanza sversata mediante impiego di idonea scopa.

Continuare l'operazione sino al completo assorbimento della sostanza sversata.

Predisporre il materiale assorbente per la raccolta.

Raccogliere il materiale in idoneo contenitore.

Raccogliere il materiale in un sacco nero e chiuderlo.

Il materiale così raccolto va riposto nell'apposito contenitore

In caso di sospetto incidente ambientale (sversamenti, incendio), mantenere la calma ed intervenire per ridurre ove possibile il danno

Avvertire immediatamente il Responsabile di Impianto e comunicare l'accaduto al Responsabile Gestione Qualità Ambiente di Inerti S.Valentinò srl

Intervenire per quanto possibile con eventuali misure di Primo Soccorso (incendio, infortunio)

ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO E COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO

L'accesso all'interno dell'azienda viene autorizzato esclusivamente dal Responsabile di Impianto e la permanenza è limitata strettamente al tempo richiesto per l'esecuzione dei lavori

E' vietato ostacolare le vie di transito, le vie di fuga e gli accessi alle attrezzature antincendio e Primo Soccorso

E' vietato fumare in impianto

E' vietato filmare e fotografare se privi di autorizzazione

Rispettare i limiti di velocità e la segnaletica di circolazione

All'interno dell'impianto è obbligatorio indossare i DPI previsti nel Documento di Valutazione dei Rischi ed indicati dalla segnaletica di impianto

LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI

Delimitare e segnalare l'area di intervento

Utilizzare per l'esecuzione dei lavori, esclusivamente mezzi ed attrezzature proprie ed a norma (marcatura CE, rumore, ecc.)

Vietato usare fiamme libere senza aver preso le dovute precauzioni, anche in relazione all'area di intervento

Consegnare copia della valutazione dei rischi relativa alla mansione degli operatori, allegando le eventuali schede di sicurezza di prodotti /sostanze chimiche utilizzate

Utilizzare i DPI previsti ed eventuali DPI aggiuntivi definiti sul DUVRI

3. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

- Assolutamente vietato operare o sostare nel raggio di azione di escavatori e pale gommate se in funzione
- Divieto assoluto di sosta all'interno della cava se non per i tempi strettamente necessari per le operazioni di scarico/carico
- Durante gli spostamenti all'interno dell'area di impianto, è vietato abbreviare il percorso passando per percorsi non previsti
- Tutti i dipendenti devono rispettare il D.Lgs. 81/08 e 624/96, le informazioni contenute nel DVR e DSS e DUVRI ed indossare quanto previsto e fornito per la protezione personale:
 - guanti
 - occhiali
 - mascherina
 - scarpe

IO NORME DI COMPORTAMENTO IN IMPIANTO

- vestiario
- dispositivi otoprotettori
- Nel caso un operatore fosse sprovvisto degli appositi dispositivi di protezione individuale va fatta comunicazione alla direzione da parte del RLS.
- E' assolutamente vietato fumare in cava, al fine di rispettare le norme antincendio e le prescrizioni contenute nel Documento di Valutazione Rischio Incendio. E' vietato tenere sul luogo di lavoro quantità eccessive di liquidi infiammabili.
- E' assolutamente vietato commerciare privatamente i materiali trattati dall'azienda; è altresì vietato asportare qualsiasi bene dall'azienda senza la preventiva autorizzazione della direzione.
- E' assolutamente vietato ai non addetti ed agli estranei l'accesso all'interno degli uffici ed alle aree operative. Gli operatori esterni dovranno trattenersi solamente davanti al bancone, in attesa dei documenti od istruzioni da parte del personale.
- Per spostare caricare /scaricare i cassoni dei mezzi, è necessario essere accompagnati e seguiti nelle manovre da parte del personale.
- Ogni operatore deve prendersi cura della propria sicurezza/salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, mantenendo altresì pulita ed ordinata la propria postazione di lavoro.
- Va tenuto un comportamento rispettoso con i clienti e con i fornitori, evitando sempre decisioni/considerazioni personali e declinando sempre ogni problematica alla direzione aziendale
- Qualora si riscontrassero situazioni di pericolo in impianto, va tempestivamente allertata la squadra di emergenza (primo soccorso, antincendio ed evacuazione) ed immediatamente avvisato il Responsabile Impianto.
- Ogni mezzo, attrezzatura ed utensile dopo l'utilizzo deve essere riposto ordinatamente dove originariamente prelevato, affinché esso possa essere costantemente rintracciato dagli utilizzatori futuri; nel caso venga riscontrato un eventuale difetto o danno, dovrà essere immediatamente avvertito il Responsabile Impianto; nel caso ad un operatore venisse a mancare la disponibilità dell'attrezzatura, tale comunicazione va inoltrata al responsabile logistico/impianto.
- Le attrezzature vanno utilizzate solo da personale autorizzato ed addestrato specificatamente.
- Assolutamente vietata la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, in quanto si metterebbero in pericolo altri oltre a sé stessi; vanno inoltre rispettati i limiti di velocità previsti.
- Gestire al meglio le potenziali emergenze per incidenti quali: ribaltamento, perdite del carico, incendio, infortuni, sversamenti.
- Rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza relative all'impiego dei mezzi e delle apparecchiature impiegate nelle fasi di movimentazione.
- Ferie, permessi e riposi vanno richiesti alla direzione.
- Vanno rispettate tutte le direttive aziendali e quanto previsto dal CCNL.

4. PRESCRIZIONI GENERALI

In seguito vengono illustrate le modalità di comportamento dei dipendenti relative a:

- **AUTO PRIVATE:** Le auto private dei dipendenti devono essere parcheggiate nel parcheggio apposito ubicato in prossimità dell'impianto. Le vetture dovranno essere disposte ordinatamente, ad una distanza ottimale in modo da consentire il parcheggio del maggior numero di auto. E' fatto divieto parcheggiare le auto private nel piazzale di lavoro ove circolano i mezzi aziendali (camion, macchine operatrici ecc.).

- **LIMITI DI VELOCITA':** All'interno della cava esiste un limite di velocità obbligatorio pari a 5 Km/h nel piazzale e davanti agli uffici. Tali limiti di velocità sono altresì resi obbligatori dal D.Lgs. 81/08.
- **CARICO MATERIALE:** E' fatto assoluto divieto ritirare il materiale da qualsiasi azienda senza aver avuto precise indicazioni dal personale incaricato dall'azienda stessa, in modo da evitare danni economici ed organizzativi. Al fine di evitare denunce e richieste di rimborso da parte di clienti a causa di materiale accettato erroneamente ed in difformità alla legislazione cogente, tale operazione va eseguita possibilmente in presenza del personale responsabile incaricato dal cliente. In caso di danno (fisico ed economico), l'operatore dovrà rimborsare il danno stesso ed in caso di denuncia dell'azienda per appropriazione indebita o violazione di proprietà, essa si rivarrà sull'operatore causa violazione delle direttive aziendali.